

アナログ カメラ 比較表

		テルックカメラ										システムカメラ												
		屋内タイプ					屋外タイプ					屋内タイプ					屋外タイプ			屋内タイプ		屋外タイプ		
		レンズ別売		レンズ付			ドームタイプ		ハウジング・レンズ一体型			レンズ別売			ドームタイプ		ハウジング・レンズ一体型		コンビネーション	コンビネーション				
SR		SR			SR		SR			SR			SR		SR		SR	SR						
		WV-CP65	WV-CP30	WV-CP65V	WV-CP30V	WV-CP08V	WV-CF32	WV-CF30	WV-CF31L	WV-CW32L	WV-CW185	WV-CW125	WV-CP634	WV-CP630	WV-CP304	WV-CF344	WV-CF314L	WV-CW634F	WV-CW324L	WV-CS580	WV-CW590A	WV-CW590		
スーパーダイナミック		SD6		SD6						SD6		SD6	SD6					SD6		SD6	SD6	SD6		
電源	VP多重	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	DC12 V											●		●	●	●	●	●	●					
	AC24 V												●		●	●	●	●	●					
	AC100 V												●							●	●	●		
基本	調整用モニター出力	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●					
	外部入出力端子											●	●							●	●	●		
	内蔵マイクロホン	●	●	●	●		●	●	●															
	防水性 (IP66) ※1									●	●	●						●	●			●	●	
	親水コーティング※2																					●		
	除湿素子※3																	●						
	ヒーター																	△ (オプション)				●	●	
カメラ部	撮像素子 (インターライン転送方式 CCD)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4		
	カラー最低照度 (ルクス) ※4	0.05	0.05	0.05	0.05	0.5	0.2	0.2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.2	0.08	0.08	0.08	0.5	0.5	0.5		
	白黒最低照度 (ルクス) ※4	0.005	0.03	0.005	0.03		0.12	0.12	※5	※5	0.008	0.05	0.008	0.008	0.05	0.12	※5	0.008	※5	0.04	0.04	0.04		
	水平解像度 (650TV本以上)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	700TV本	700TV本	●	●	●	700TV本	●	●	●	●		
	水平解像度 (540TV本以上)					●																		
	レンズ部 画角	水平			35.2°~ 99.9°	35.2°~ 99.9°	35.2°~ 99.8°	111.6°	27.6°~ 100.3°	27.7°~ 100.8°	12.4°~ 31°	28°~ 103°	28°~ 102°				27.6°~ 100.3°	27.7°~ 100.8°	34°~ 75°	12.42° ~ 30.95°	1.7° ~ 60.2°	1.7° ~ 60.2°		
		垂直			26.4°~ 73.3°	26.5°~ 73.3°	26.4°~ 73.2°	82.2°	20.7°~ 73.5°	20.8°~ 73.9°	9.3°~ 23.5°	21°~ 75°	21°~ 75°				20.7°~ 73.5°	20.8°~ 73.9°	25°~ 56°	9.33° ~ 23.47°	1.3° ~ 46°	1.3° ~ 46°		
		電子ズーム	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	
		電子感度アップ	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		電子シャッター	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	システムコントローラーとのI/F	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	適応型暗部補正 (ABS)		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	カラー白黒自動切換	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	簡易白黒切換		●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	オートフォーカス																			●	●	●		
	オートバックフォーカス	●		●					●	●	●	●	●	●			●	●	●		●	●		
	ビデオモーションディテクター (VMD)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	近赤外線照明対応 (別売: 他社製 ※6)	●		●				●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		
	RBSS認定品	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●		

※1: 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 (IEC60529) に準拠。粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「暴噴流(6)への保護」がなされていることを示します。 ※2: ドームカバーの表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。親水コートは水(雨水)のみに効果があり、その他の物質(たとえば油など)や、ドームカバー表面の保護を目的とするものではありません

※3: カメラ内部を低湿度に保つための除湿素子を採用しています。 ※4: 最低照度の測定条件は各カメラの定格をご覧ください。 ※5: 0(赤外 LED点灯時) ※6: 近赤外線照明対応(別売: 他社製)