

i-PRO EXTREME ネットワークカメラ 比較表

			屋内タイプ											屋外タイプ									
			レンズ別売			レンズ付				ドームタイプ				ハウジング・レンズ一体型				ドームタイプ					
			WW-S1131	WW-S1112	WW-S1111	WW-S1130V	WW-S1130VRJ	WW-S1110V	WW-S1110VRJ	WW-S2131L	WW-S2130	WW-S2130RJ	WW-S2111L	WW-S2110J	WW-S2110RJ	WW-S1531LTNJ	WW-S1531LNJ	WW-S1511LNJ	WW-S1510	WW-S2531LTN	WW-S2531LN	WW-S2511LN	
電源	PoE対応		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	DC12 V		●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	
	AC24 V																						
外部I/O端子(アラーム入力/出力、AUX出力)			●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	
オーディオ入力	マイク入力 / ライン入力		●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	
	内蔵マイク					●	●	●	●		●		●	●									
オーディオ出力			●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	
防水性(IP66)※2															●	●	●	●		●	●	●	
除湿素子※3															●	●	●			●	●	●	
アドバンスド親水コーティング※4															●	●	●			●	●	●	
ヒーター															●	●	●			●	●	●	
撮像素子(MOSセンサー)			1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/2.8	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	
有効画素数(万画素)			210	210	210	210	210	130	130	240	240	240	240	130	130	240	240	240	240	240	240	240	
インテリジェントオート機能(iA)			●	●	●	●		●		●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
スーパーダイナミック	EXTREME SD※5		144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	134 dB	134 dB	144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	134 dB	134 dB	144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	144 dB	
最低照度(ルクス)※6	カラー		0.01	0.007	0.007	0.014	0.014	0.01	0.01	0.012	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008	0.015	0.012	0.008	0.008	0.015	0.012	0.008	
	白黒		0.004	0.003	0.003	0.012	0.012	0.008	0.008	0(IR LED点灯時)	0.01	0.01	0(IR LED点灯時)	0.007	0.007	0(IR LED点灯時)			0.007	0(IR LED点灯時)			
赤外線照明搭載(IR LED)/照射距離										●/30m					●/30m					●/40m			●/40m
レンズ部 画角 ※画面モード[16:9]または[4:3]	水平					[16:9] 33° ~ 116°		[4:3] 29° ~ 97°		[16:9] 30° ~ 110°				[4:3] 28° ~ 100°	[16:9] 14° ~ 34°	[16:9] 31° ~ 112°			[16:9] 14° ~ 34°	[16:9] 30° ~ 108°			
	垂直					[16:9] 19° ~ 60°		[4:3] 22° ~ 70°		[16:9] 17° ~ 59°				[4:3] 21° ~ 73°	[16:9] 8° ~ 19°	[16:9] 17° ~ 60°			[16:9] 8° ~ 19°	[16:9] 17° ~ 58°			
ズーム比(光学ズームレンズ)						3.2倍	3.2倍	3.2倍	3.2倍	3.6倍	3.6倍	3.6倍	3.6倍	3.6倍	3.6倍	2.3倍	3.6倍	3.6倍	3.6倍	2.3倍	3.6倍	3.6倍	
カラー白黒(IRカットフィルター)自動切換			●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	
簡易白黒切換						●	●	●	●		●	●		●	●				●		●	●	
オートバックフォーカス	ABF		●	●	●																		
オートフォーカス	レンズAF									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フォーカスアシスト	FA					●	●	●	●														
画揺れ補正 / 動作検知(VMD)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
i-VMD(インテリジェント映像動作検知)※7			Type4	Type4	Type4	Type4		Type4		Type4	Type4		Type4	Type4	Type4	Type4	Type4	Type4	Type4	Type4	Type4	Type4	
近赤外線照明対応(別売:他社製)			●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	
RBSS認定品			●	●	●					●	●	●	●		●	●	●			●	●	●	
解像度/圧縮方式	フルHD対応(1920×1080) 60 fps / H.265	16:9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	HD対応(1280×720) 60 fps / H.265	16:9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3 M※8 / 1.3 Mピクセルモード 30 fps	フルHD対応(1920×1080) 30 fps / H.265	16:9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	HD対応(1280×720) 30 fps / H.265	16:9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
画像圧縮方式 [H.265 / H.264 / JPEG(MJPEG)]			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
顔スマートコーディング			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GOP(Group of pictures)制御			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
セキュリティ	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS / データ暗号					●※9	●	●※9	●		●※9	●		●※9	●			●※9		●※9	●※9	●※9	
	ユーザー認証 / ホスト認証 / HTTPS / 動画ファイルの改ざん検出 / データ暗号		●※9	●※9	●※9					●※9			●※9			●※9	●※9	●※9		●※9	●※9	●※9	
かんたんキッティング梱包			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SD / SDHC / SDXCカード対応(別売)※10			●	●	●					●					●	●	●			●	●	●	

※1: 各種の最新技術情報については、サポートウェブサイト(<https://sol.panasonic.biz/security/support/technic.html>)を参照してください。
 ※2: 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 (IEC60529)に準拠。粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「暴噴流(6)への保護」がなされていることを示します。
 ※3: カメラ内部を低湿度に保つための除湿素子を採用しています。
 ※4: ドームカバーの表面に特殊なコーティングを採用し、水滴が付着しにくくしています。親水コートは水(雨水)のみに効果があり、その他の物質(たとえば油など)や、ドームカバー表面の保護を目的とするものではありません。
 ※5: 60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。

※6: 最低照度の測定条件は各カメラの定格をご覧ください。
 ※7: i-VMD [Type4] 侵入検知 / 滞留検知 / 方向検知 / ラインクロス検知 / 物体検知 / 妨害検知 / 顔検出
 ※本機能はWW-SAE200Wのみに含まれます
 ※8: 超解像度技術を使用した解像度
 ※9: CA証明書がプリインストールされています。
 ※10: [SD / SDHC / SDXCメモリーカード(別売)]については <http://panasonic.biz/security/media/media.pdf> をご覧ください。