

Panasonic

BUSINESS

アイプロシリーズ スーパーダイナミック方式
フルHDドームネットワークカメラ

WV-SFV531 (PoE 受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 220,000円(税抜)

WV-SFN531 (PoE 受電方式 DC12V)

本体希望小売価格 180,000円(税抜)

<3.3倍パフォーカルレンズ><クリアドームカバー><カメラ取付金具 付属><取付金具 別売> ※レンズ交換不可。
PoE対応HUBを使わない場合別売ACアダプターWV-PS16本体希望小売価格8,000円(税抜)が必要です。

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。



WV-SFV531

WV-SFN531

WV-SFV531
ベース金具無し

SD (ENHANCED Super Dynamic)
※30fpsモード時のみ

ONVIF® | S G

VIQS
Variable Image Quality on Specified area
[VIQS機能×8エリア]

H.264 / JPEG

FULL HD
Full High Definition
1080/60p

day/night
IR
removable
カラー白黒自動切換
IRカットフィルター切換

Fog
sand
Compensation
霧補正機能

HLC
強光補正機能

i-VMD
オプティオン
Type2 ※1

WV-SFV531のみ

Vandal Resistant
耐衝撃性 50 J
(IEC 60068-2-75 / JIS C60068-2-75) /
IK10 (IEC 62262) 準拠

NO HUMIDIFICATION
除湿素子搭載

IP66 standard

フルHD (1920×1080) / 30・60fps
H.264, JPEG
超解像度技術使用時 2048×1536 [4 : 3] / 30 fps


i-PRO SmartHD

フルHD (1920×1080) / 60fps 新コーデックエンジン、 新ノイズリダクション機能を搭載したドームカメラ


SD (ENHANCED Super Dynamic)

ダイナミックレンジ 133 dB
さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載

シャッタースピードの異なる画像を合成することで、照度差の大きい被写体でも、画素単位で明るさを補正し、より自然な画像で撮影可能です。



SD-OFFイメージ




SD-ONイメージ

※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。


FULL HD
1080
60p

新コーデックエンジンを搭載


10 FPS



30 FPS



60 FPS



新開発のコーデックエンジン搭載によりフルHD1920×1080p画質で最大毎秒60フレームの映像配信出力が可能。

※画像はハモコミによるイメージです


高感度MOSセンサーと新ノイズリダクション機能を搭載

高感度センサーと、新方式のノイズリダクション機能(MNR:マルチプロセスノイズリダクション)※で低照度環境下でも見やすい画像を実現します。


MNR: Multi-process Noise Reduction

※変化の少ない部分はノイズ除去を優先し、ノイズが目立ちやすいエッジ部分は解像感を優先して処理することで、画像全体のノイズを抑えながら立体感を表現可能なノイズリダクション。

従来機種
0.07ルクス イメージ



SFV531
0.07ルクス イメージ



SDメモリーカード※スロットを搭載

アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDメモリーカードにH.264動画またはJPEG画像を保存できます(ダウンロード可能)。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます。

SDメモリーカードについて詳しくは、<https://sol.panasonic.biz/security/media/media.pdf>をご参照ください。

※SDXC/SDHC/SDメモリーカードを、SDメモリーカードと表記しています。

IP66※2準拠の高い防じん性と防水性を確保。

除湿素子も搭載。 **WV-SFV531**

筐体にアルミダイカスト、ドームカバー部にクリアポリカーボネート樹脂の採用に加え、ドーム部には衝撃を吸収する構造により、優れた耐衝撃性※3 (50J/IK10)を実現。また防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66※2に準拠。高い防塵性と防水性を確保しており、屋外設置が可能。本機には、カメラ内部を低湿度に保つための除湿素子を内蔵しています。

※2 IP66: 粉塵などに対して「耐塵形(6)」, 水に対して「暴噴流(6)への保護」がなされていることを示します。(JIS C0920準拠)
※3 耐衝撃性: 50J (IEC 60068-2-75 / JIS C 60068-2-75) / IK10 (IEC 62262) 準拠。

ただし、断続的に振動が発生する場所への設置はできません。

オートフォーカス機能(AF)を搭載

本機の操作ボタンまたは設定メニューで、レンズのフォーカスリングを駆動させることにより自動的にピント調整できます。

機能拡張ソフトウェアに対応

機能拡張ソフトウェアをインストールすることにより、機能を追加することができます。

※1 i-VMD [Type2] 侵入検知 / 滞留検知 / 方向検知 / ラインクロス検知 / 物体検知 / 妨害検知 / 顔検出 (本機能はWV-SAE200Wのみに含まれます)

