

デジタルディスクレコーダー比較表

WJ-HL216B

 16入力
H.264

WJ-HL208B

 8入力
H.264

WJ-HL204B

 4入力
H.264


概要	本体希望小売価格	オープン価格			オープン価格			オープン価格		
	HDD容量	2 TB			1 TB			500 GB		
	HDD増設(最大)	増設不可			増設不可			増設不可		
	カメラ入力	16ch			8ch			4ch		
	音声入力	4ch			4ch			4ch		
	圧縮方式	H.264ハイプロファイル方式			H.264ハイプロファイル方式			H.264ハイプロファイル方式		
	画素数(録画時)	720×480	720×240	360×240	720×480	720×240	360×240	720×480	720×240	360×240
	補助記録	—			—			—		
	カメラ制御	●			●			●		
	カスケード接続	—			—			—		
専用ソフトウェア	—			—			—			
録画	録画方法	スケジュール / 緊急(手動) / アラーム(イベント/VMD)			スケジュール / 緊急(手動) / アラーム(イベント/VMD)			スケジュール / 緊急(手動) / アラーム(イベント/VMD)		
	録画モード設定	カメラごと設定可能			カメラごと設定可能			カメラごと設定可能		
	最大録画レート	リアルタイム : 480 ips (NTSC)@CIF/Half D1/D1			リアルタイム : 240 ips(NTSC)@CIF/Half D1/D1			リアルタイム : 120 ips(NTSC)@CIF/Half D1/D1		
	SD5 Link	—			—			—		
	VMD	●			●			●		
	予約タイマー録画	●			●			●		
	外部センサー連動	●			●			●		
	プレアラーム機能	●			●			●		
同時録画再生(多画面分割表示)	●			●			●			
再生・検索	検索機能	日時 / イベント / タイムライン / ブックマーク / VMD			日時 / イベント / タイムライン / ブックマーク / VMD			日時 / イベント / タイムライン / ブックマーク / VMD		
	絞り込み検索	●			●			●		
	再生VMD	●			●			●		
	映像表示パターン	1 / PIP / 4 / 6 / 8 / 9 / 16画面			1 / PIP / 4 / 6 / 8画面			1 / PIP / 4画面		
	A-Bリピート	—			—			—		
	最新画像	●			●			●		
	電子ズーム	●			●			●		
その他	マウス操作	●			●			●		
	HDMI出力	●			●			●		
	稼動中HDD交換	—			—			—		
	多画面フルレート表示	—			—			—		
	ネットワーク対応	可(IP) / 内蔵			可(IP) / 内蔵			可(IP) / 内蔵		
	ユーザーレベル設定	ユーザー名、パスワード			ユーザー名、パスワード			ユーザー名、パスワード		
	記録画像取り出しメディア	USBメモリー			USBメモリー			USBメモリー		
	RBSS認定品	●			●			●		
関連機器	HDD増設ユニット									
	その他	●ラックmount金具 YBSKG033 ※株式会社ワイビー・エス製 詳しくは http://www.ybserve.co.jp/assen.html をご覧ください。			●GPSタイムサーバー-TSV-400GP ●FMタイムサーバー SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。					