









IPRO EXTREME ネットワーク ディスクレコーダー比較表


		WJ-NX400K	WJ-NX300/4 WJ-NX300/8 WJ-NX300/12 WJ-NX300/16				WJ-NX200/05 WJ-NX200/2 WJ-NX200/4 WJ-NX200/6	WJ-NX200V1 WJ-NX200V2	WJ-NX200V1 WJ-NX200V2				
品 番		WJ-NX400K	WJ-NX300/4	WJ-NX300/8	WJ-NX300/12	WJ-NX300/16	WJ-NX200/05	WJ-NX200/2	WJ-NX200/4	WJ-NX200/6	WJ-NX200V1	WJ-NX200V2	
背面パネル													
概要		オープン価格		オープン価格				オープン価格					
HDD容量		出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。別売ハードディスクユニットが必要です。本機は、別売ハードディスクユニット最大9台実装可能。		4 TB (1 TB×4)	8 TB (2 TB×4)	12 TB (3 TB×4)	16 TB (4 TB×4)	500 GB	2 TB (1 TB×2)	4 TB (2 TB×2)	6 TB (3 TB×2)	1 TB	2 TB
HDD増設 (最大)		216 TB <small>〔増設ユニット(WJ-HXE400)×5台接続、ハードディスクユニット(WJ-HDU41S/4TB)×9台搭載時。〕</small>		88 TB <small>〔増設ユニット(WJ-HXE400)×2台接続、ハードディスクユニット(WJ-HDU41S/4TB)×9台搭載時。〕</small>				追加不可					
カメラ入力		標準64ch 最大128ch(※1)		標準9ch 最大32ch(※2)				標準4ch 最大24ch(※3)					
圧縮方式		H.265、H.264、JPEG		H.265、H.264、JPEG				H.265、H.264、JPEG					
RAIDおよびミラーリング		RAID1(ハードディスクユニット2台以上搭載時)：Ver. 2.00以降 / RAID5(ハードディスクユニット3台以上搭載時) / RAID6(ハードディスクユニット4台以上搭載時)		RAID1 / RAID5 / RAID6(※4)				—	ミラーリング <small>〔本体の2台のHDDでミラーリングモードが使用できます。〕</small>		—	—	
レコーダー / カメラ操作		レコーダーにマウスとモニターを接続して直接操作、ブラウザーによる操作(限定機能有り)		レコーダーにマウスとモニターを接続して直接操作、ブラウザーによる操作(限定機能有り)				レコーダーにマウスとモニターを接続して直接操作、ブラウザーによる操作(限定機能有り)					
録画方法		イベント録画、スケジュール録画、プレ録画、緊急録画、外部タイマー録画		イベント録画、スケジュール録画、プレ録画、緊急録画				イベント録画、スケジュール録画、プレ録画、緊急録画					
ネットワークカメラ録画設定		ネットワークカメラ毎に設定可		ネットワークカメラ毎に設定可				ネットワークカメラ毎に設定可					
録画期間グループ設定		●		—				—					
録画解像度		[H.265/H.264/JPEG] 12M(4000x3000)、5M(2560x1920)、QXGA(2048x1536)、SXVGA(1280x960)、SVGA(800x600)、VGA(640x480)、9M(2992x2992)、8M(2816x2816)、4M(2048x2048)、1.6M(1280x1280) [H.265/H.264] 4KUHD(3840x2160)、WQHD(2560x1440)、FHD(1920x1080)、HD(1280x720)、HVGAW(640x360) [H.265] 2M(1080x1920)、1M(720x1280)、0.2M(360x640)		[H.265/H.264/JPEG] 12M(4000x3000)、5M(2560x1920)、QXGA(2048x1536)、SXVGA(1280x960)、SVGA(800x600)、VGA(640x480)、9M(2992x2992)、8M(2816x2816)、4M(2048x2048)、1.6M(1280x1280) [H.265/H.264] 4KUHD(3840x2160)、WQHD(2560x1440)、FHD(1920x1080)、HD(1280x720)、HVGAW(640x360) [H.265] 2M(1080x1920)、1M(720x1280)、0.2M(360x640)				[H.265/H.264/JPEG] 12M(4000x3000)、5M(2560x1920)、QXGA(2048x1536)、SXVGA(1280x960)、SVGA(800x600)、VGA(640x480)、9M(2992x2992)、8M(2816x2816)、4M(2048x2048)、1.6M(1280x1280) [H.265/H.264] 4KUHD(3840x2160)、WQHD(2560x1440)、FHD(1920x1080)、HD(1280x720)、HVGAW(640x360) [H.265] 2M(1080x1920)、1M(720x1280)、0.2M(360x640)					
録画レート		1 ips / 3 ips / 5 ips / 10 ips / 15 ips / 30 ips / 60 ips 初期設定：10 ips		1 ips / 3 ips / 5 ips / 10 ips / 15 ips / 30 ips / 60 ips 初期設定：10 ips				1 ips / 3 ips / 5 ips / 10 ips / 15 ips / 30 ips / 60 ips 初期設定：10 ips					
顔照合機能対応 (別売)		—		●(※5)				●(※5)					
予約タイマー録画		●		●				●					
外部センサー連動		●		●				●					
プレアラーム機能		0秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 初期設定：0秒		0秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 初期設定：0秒				0秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 初期設定：0秒					
再生 検索		サムネイルサーチ / 動作検知サーチ / 履歴サーチ(アラーム/エラー) / 録画イベントサーチ(ブラウザのみ)		サムネイルサーチ / 動作検知サーチ / 履歴サーチ(アラーム/エラー) / 録画イベントサーチ(ブラウザのみ)				サムネイルサーチ / 動作検知サーチ / 履歴サーチ(アラーム/エラー) / 録画イベントサーチ(ブラウザのみ)					
動作検知サーチ		動作検知サーチに対応したカメラの録画による		動作検知サーチに対応したカメラの録画による				動作検知サーチに対応したカメラの録画による					
映像表示パターン		1画面、4画面 (サブストリーム録画時は9画面、16画面も可)		1画面、4画面 (サブストリーム録画時は9画面、16画面も可)				1画面、4画面 (サブストリーム録画時は9画面、16画面も可)					
最新画像再生		●		●				●					
デジタルズーム		1.25倍 / 1.5倍 / 1.75倍 / 2倍 / 2.5倍 / 3倍 / 3.5倍 / 4倍 / 5倍 / 6倍 / 7倍 / 8倍		1.25倍 / 1.5倍 / 1.75倍 / 2倍 / 2.5倍 / 3倍 / 3.5倍 / 4倍 / 5倍 / 6倍 / 7倍 / 8倍				1.25倍 / 1.5倍 / 1.75倍 / 2倍 / 2.5倍 / 3倍 / 3.5倍 / 4倍 / 5倍 / 6倍 / 7倍 / 8倍					
時短再生		● Ver. 2.00以降		●				●(Ver. 1.11以降)					
その他		●(音声配信 / 記録対応)		●(音声配信 / 記録対応)				●(音声配信 / 記録対応)					
ユーザーレベル設定		3段階あり(ユーザー名、パスワード)		3段階あり(ユーザー名、パスワード)				3段階あり(ユーザー名、パスワード)					
記録画像取り出し方法		USBメモリー (MP4フォーマット可能 Ver. 2.00以降)		USBメモリー (MP4フォーマット可能)				USBメモリー (MP4フォーマット可能)		USBメモリー、DVD-R +R (MP4フォーマット可能)			
ネットワーク経由によるPCへのダウンロード		●(※6) (MP4フォーマット可能 Ver. 2.00以降)		●(※6) (MP4フォーマット可能)				●(※6) (MP4フォーマット可能)					
RBSS認定品		—		●				●					
HDD増設ユニット		WJ-HXE400 オープン価格 ※ハードディスクを内蔵していません。別売ハードディスクユニットが必要です。 ●WJ-NX400K 1台につき最大5台接続可能。 ●下記、別売ハードディスクユニット最大9台実装可能。 ハードディスクユニット[AFTタイプ] WJ-HDU41M(1TB)、WJ-HDU41N(2TB)、WJ-HDU41Q(3TB)、WJ-HDU41S(4TB) 各オープン価格		WJ-HXE400 オープン価格 ※ハードディスクを内蔵していません。別売ハードディスクユニットが必要です。 ●WJ-NX300シリーズ 1台につき最大2台接続可能。 ●下記、別売ハードディスクユニット最大9台実装可能。 ハードディスクユニット[AFTタイプ] WJ-HDU41M(1TB)、WJ-HDU41N(2TB)、WJ-HDU41Q(3TB)、WJ-HDU41S(4TB) 各オープン価格				—					
関連機器		●カメラ拡張キット WJ-NXE40JW オープン価格 1ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 96ch※7 2ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 128ch※7 ●カメラ拡張キット WJ-NXE41JW オープン価格 1ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 128ch※7 ●セキュア拡張キット WJ-NXS01JW(カメラ1台)、 WJ-NXS04JW(カメラ4台)、 WJ-NXS16JW(カメラ16台)、 WJ-NXS32JW(カメラ32台) 各オープン価格 ●GPSタイムサーバー TSV-400GP ●FMタイムサーバー(PoE対応) SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。		●RAID拡張キット WJ-NXR30JW オープン価格 ライセンスを追加することで、RAID1/RAID5/RAID6 機能を使用することができます。 ●カメラ拡張キット WJ-NXE30JW オープン価格 1ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 16ch 2ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 24ch 3ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 32ch ●カメラ拡張キット WJ-NXE31JW オープン価格 1ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 32ch ●セキュア拡張キット WJ-NXS01JW(カメラ1台)、 WJ-NXS04JW(カメラ4台)、 WJ-NXS16JW(カメラ16台)、 WJ-NXS32JW(カメラ32台) 各オープン価格 ●ラックマウント金具 WV-Q202 オープン価格 ●ラックマウント金具 YBSKG032 ●縦置きスタンド YBSTS001 ※株式会社ワイビーエス製について詳しくは http://www.ybserve.co.jp/assen.html をご覧ください。 ●GPSタイムサーバー TSV-400GP ●FMタイムサーバー(PoE対応) SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。				●カメラ拡張キット WJ-NXE20JW オープン価格 1ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 9ch 2ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 12ch 3ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 16ch 4ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 24ch ●カメラ拡張キット WJ-NXE21JW オープン価格 1ライセンス追加時：カメラ使用可能チャンネル数 24ch ●セキュア拡張キット WJ-NXS01JW(カメラ1台)、 WJ-NXS04JW(カメラ4台) WJ-NXS16JW(カメラ16台)、 WJ-NXS32JW(カメラ32台※本機への登録は24台まで) 各オープン価格 ●ラックマウント金具 WV-Q202 オープン価格 ●ラックマウント金具 YBSKG032 ●縦置きスタンド YBSTS001 ※株式会社ワイビーエス製について詳しくは http://www.ybserve.co.jp/assen.html をご覧ください。 ●GPSタイムサーバー TSV-400GP ●FMタイムサーバー(PoE対応) SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。					

※1：カメラ拡張キットWJ-NXE40JWを2ライセンスまたはWJ-NXE41JWを1ライセンス追加の場合。 ※2：カメラ拡張キットWJ-NXE30JWを3ライセンスまたはWJ-NXE31JWを1ライセンス追加の場合。 ※3：カメラ拡張キットWJ-NXE20JWを4ライセンスまたはWJ-NXE21JWを1ライセンス追加の場合。 ※4：RAID拡張キットWJ-NXR30JW(別売)が必要です。
 ※5：(別売)ビジネスインテリジェンス拡張キット(WJ-NXF02JW)のライセンス登録により、顔照合機能や年齢性別判定・人数カウントに対応。(カメラ入力1、2に対応)。詳しくは、WJ-NX300、WJ-NX200シリーズ概要ページからインテリジェンス拡張キットWJ-NXF02JWをご覧ください。 ※6：PCへ取り込んだ画像の閲覧は、ビューワーソフトが必要です。(MP4フォーマットの場合当社製ビューワーソフト以外でも再生いただけます)。
 ※7：カメラ拡張キットで96台、128台使用される場合、HDMIモニターへ映像が出力されないなどの制限事項が発生します。この場合は別売の映像監視ソフトウェア(WV-ASM300)と組み合わせるご使用をお願いします。拡張すると拡張前のHDMI表示の運用に戻すためには修理対応(有償)によるリセット操作が必要です。
 ◎オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 ◎掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

 ネットワーク ディスクレコーダー比較表		WJ-ND400K <small>限</small>  <small>キー管理システム</small>	WJ-NV300/4 <small>限</small> WJ-NV300/6 <small>限</small> WJ-NV300/8 <small>限</small> WJ-NV300R <small>限</small>  <small>キー管理システム</small>				WJ-NV250/05 <small>限</small> WJ-NV250/2 <small>限</small> WJ-NV250/4 <small>限</small>  <small>キー管理システム</small>		WJ-NV250V1 <small>限</small> WJ-NV250V2 <small>限</small> 			
品番		WJ-ND400K	WJ-NV300/4	WJ-NV300/6	WJ-NV300/8	WJ-NV300R	WJ-NV250/05	WJ-NV250/2	WJ-NV250/4	WJ-NV250V1	WJ-NV250V2	
背面パネル												
概要	本体希望小売価格	1,280,000円(税抜)	750,000円(税抜)	850,000円(税抜)	950,000円(税抜)	450,000円(税抜)	280,000円(税抜)	450,000円(税抜)	550,000円(税抜)	400,000円(税抜)	500,000円(税抜)	
	HDD容量	出荷時はハードディスクユニットが搭載されていません。 別売ハードディスクユニットが必要です。 本機は、別売ハードディスクユニット最大9台実装可能。	4 TB (2 TB×2)	6 TB (3 TB×2)	8 TB (4 TB×2)	RAID専用モデル ※RAIDを組むには 別売 増設ユニット (WJ-HDE400)が必要です。	500 GB	2 TB (1 TB×2)	4 TB (2 TB×2)	1 TB	2 TB	
	HDD増設(最大)	216 TB <small>増設ユニット(WJ-HDE400)×5 台接続、 ハードディスクユニット(WJ-HDU41S/4 TB)×9 台搭載時。</small>	80 TB <small>[8 TBモデルに増設ユニット(WJ-HDE400)×2 台接続、ハードディスクユニット(WJ-HDU41S/4 TB)×9 台搭載時。]</small>				追加不可					
	カメラ入力	最大64 ch	標準9ch 最大32ch(※1)				標準4ch 最大24ch(※2)					
	圧縮方式	H.264、MPEG-4、JPEG	H.264、JPEG				H.264、JPEG					
	RAIDおよびミラーリング	RAID5(ハードディスクユニット3台以上搭載時) RAID6(ハードディスクユニット4台以上搭載時)	RAID5、RAID6 / ミラーリング				—	ミラーリング 本体の2台のHDDで ミラーリングモードが使用できます。		—	—	
	レコーダー / カメラ操作	ブラウザによる操作 (限定機能有り)	レコーダーにマウスとモニターを接続して直接操作、ブラウザによる操作(限定機能有り)				レコーダーにマウスとモニターを接続して直接操作、ブラウザによる操作 (限定機能有り)					
録画	録画方法	手動 / スケジュール / 緊急 / 外部タイマー / イベント	イベント録画、スケジュール録画、プレ録画				イベント録画、スケジュール録画、プレ録画					
	ネットワークカメラ録画設定	ネットワークカメラ毎に設定可	ネットワークカメラ毎に設定可				ネットワークカメラ毎に設定可					
	録画解像度	最大4000×3000、その他 ネットワークカメラの 各解像度に対応 (2018年4月現在)	4KUHD(3840×2160/16:9)、5 M(2560×1920)、WQHD(2560×1440/16:9)、QXGA(2048×1536)、フルHD(1920×1080/16:9)、 HD(1280×720/16:9)、SXVGA(1280×960)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)、HVGAW(640×360/16:9)、 QVGA(320×240、320×180/16:9)、[1:1]9 M(2992×2992)、8 M(2816×2816)、4 M(2048×2048)、1.6 M(1280×1280)									
	録画レート	システム構成等により変わります。	1 ips / 3 ips / 5 ips / 10 ips / 15 ips / 30 ips / 60 ips 初期設定: 10 ips				1 ips / 3 ips / 5 ips / 10 ips / 15 ips / 30 ips / 60 ips 初期設定: 10 ips					
	顔照合機能対応(別売)	—	●(※3)				●(※4)					
	予約タイマー録画	●	●				●					
	外部センサー連動	●	●				●					
	プレアラーム機能	0秒 / 5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒 / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 / 15分 初期設定: 10秒	0秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 初期設定: 0秒				0秒 / 5秒 / 10秒 / 15秒 初期設定: 0秒					
	検索機能	録画イベント	履歴サーチ(アラーム / エラー履歴) / 動作検知サーチ				履歴サーチ(アラーム / エラー履歴) / 動作検知サーチ					
再生・検索	動作検知サーチ	VMDサーチ機能 ※対応カメラ使用の場合	動作検知サーチに対応したカメラの録画による				動作検知サーチに対応したカメラの録画による					
	映像表示パターン	1画面、4画面(9画、16画は専用ソフトWV-ASM200[生産完了品] が必要です。)	1画面または4画面分割表示				1画面または4画面分割表示					
	最新画像再生	●	●				●					
	デジタルズーム	2倍 / 4倍	2倍 / 4倍 / 8倍				2倍 / 4倍 / 8倍					
	ネットワーク対応	●(音声配信 / 記録対応)	●(音声配信 / 記録対応)				●(音声配信 / 記録対応)					
その他	ユーザーレベル設定	4段階あり(ユーザー名、パスワード)	3段階あり(ユーザー名、パスワード)				3段階あり(ユーザー名、パスワード)					
	記録画像取り出し方法	—	SDHC / SDカード、USBメモリー				SDHC / SDカード、USBメモリー			SDHC/SDカード、USBメモリー、DVD-R +R		
	ネットワーク経由によるPCへのダウンロード	●(※5)	●(※5)				●(※5)					
	SDHC / SDカードスロット	—	●				●					
	RBSS認定品	—	●	●	●	—	●					
関連機器	HDD増設ユニット	WJ-HDE400 オープン価格 ※ハードディスクを内蔵していません。別売ハードディスクユニットが必要です。 ●WJ-ND400K 1台につき最大5台接続可能。 ●下記、別売ハードディスクユニット最大9台実装可能。 ハードディスクユニット [AFTタイプ] WJ-HDU41M (1 TB) WJ-HDU41N (2 TB) WJ-HDU41Q (3 TB) WJ-HDU41S (4 TB) 各オープン価格	WJ-HDE400 オープン価格 ※ハードディスクを内蔵していません。別売ハードディスクユニットが必要です。 ●WJ-NV300シリーズ 1台につき最大2台接続可能。 ●下記、別売ハードディスクユニット最大9台実装可能。 ハードディスクユニット [AFTタイプ] WJ-HDU41M (1 TB) WJ-HDU41N (2 TB) WJ-HDU41Q (3 TB) WJ-HDU41S (4 TB) 各オープン価格				—					
	拡張キット、その他	●GPSタイムサーバー TSV-400GP ●FMタイムサーバー(PoE対応) SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。	●カメラ拡張キット WJ-NVE30JW 200,000円(税抜) 1ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 16ch 2ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 24ch 3ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 32ch ●ラックマウント金具 WV-Q202 オープン価格 ●ラックマウント金具 YBSKG032 ●縦置きスタンド YBSTS001 ※株式会社ワイ・ビー・エス製について詳しくは http://www.ybserve.co.jp/assen.html をご覧ください。 ●GPSタイムサーバー TSV-400GP ●FMタイムサーバー(PoE対応) SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。				●カメラ拡張キット WJ-NVE20JW 100,000円(税抜) 1ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 9ch 2ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 12ch 3ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 16ch 4ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 24ch ●カメラ拡張キット WJ-NVE21JW 400,000円(税抜) 1ライセンス追加時: カメラ使用可能チャンネル数 24ch ●ラックマウント金具 WV-Q202 オープン価格 ●ラックマウント金具 YBSKG032 ●縦置きスタンド YBSTS001 ※株式会社ワイ・ビー・エス製 詳しくは173ページをご覧ください。 ●GPSタイムサーバー TSV-400GP ●FMタイムサーバー(PoE対応) SN-1010 ※シチズンTIC株式会社製 http://tic.citizen.co.jp/index.html セイコーソリューションズ株式会社製 http://www.seiko-sol.co.jp/products/naviclock/ をご覧ください。					

※1: カメラ拡張キットWJ-NVE30JWを3ライセンス追加の場合。 ※2: カメラ拡張キット WJ-NVE20JWを4ライセンスまたはWJ-NVE21JWを1ライセンス追加の場合。 ※3: (別売)ビジネスインテリジェンス拡張キット(WJ-NVF30JW)のライセンス登録により、顔照合機能や年齢性別判定・人数カウントに対応。(カメラ入力1,2に対応)。詳しくは、インテリジェンス拡張キット WJ-NVF30JW https://sol.panasonic.biz/security/recorder/nvf20jw_30jw/ をご覧ください。
 ※4: (別売)ビジネスインテリジェンス拡張キット(WJ-NVF20JW)のライセンス登録により、顔照合機能や統計処理機能が利用できます。詳しくは、インテリジェンス拡張キット WJ-NVF20JW https://sol.panasonic.biz/security/recorder/nvf20jw_30jw/ をご覧ください。 ※5: PCへ取り込んだ画像の閲覧は、ビューワーソフトが必要です。

◎ オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
 ◎ 掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていたたく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。