

カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

■CCTV24 Vアダプター (WV-7390)とテレビカメラとの延長距離

断面積 (mm ²)	抵抗値 (Ω/km)	3芯
0.5	38.6	60 m
0.75	25.8	90 m
0.9	21.7	110 m
1.25	15.6	150 m
2.0	9.6	250 m
3.5	5.5	450 m

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



■定格

電源	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	20 W (40VA)
出力	DC 12 V、1.3 A
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	(幅)46 mm × (高さ)33 mm × (奥行き)98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず)
コード長	約5000 mm、電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格
24,500円(税抜)



ワイパー・デフロスターは
制御できません。

●AC24 V用カメラに最大4.2 Aの電流を供給。

■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W[テレビカメラ×3、防雨形カメラハウジング(ハウジング内のカメラ含む)×1において]
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ一斉：ON/ OFF
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	(幅)210 mm × (高さ)95 mm × (奥行き)161 mm(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロム処理

■各カメラの電源および適合ユニット・アダプター

カメラ品番	電源	カメラ駆動ユニット	ACアダプター	CCTV24 Vアダプター
		WV-PS108A WV-PS178 WV-PS174 WV-PS17	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)

テルックカメラ

WV-CP08V	VP多重	◎	—	—
WV-CP30/WV-CP30V	VP多重	◎	—	—
WV-CF30/WV-CF32	VP多重	◎	—	—
WV-CP65/WV-CP65V	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—

テルックカメラ[赤外LED搭載型]

WV-CF31L	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CW32L	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—

システムカメラ

WV-CF344	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 6台に供給
WV-CP304	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 6台に供給
WV-CP630	AC100 V	—	—	—
WV-CP634	AC24 V DC12 V	—	◎	◎

屋外用カメラ

WV-CW125	VP多重	◎	—	—
WV-CW185	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CW634F	AC24 V DC12 V	—	◎※	◎ 3台に供給(ヒーター使用時)
WV-CW590A	AC100 V	—	—	—
WV-CW590	AC100 V	—	—	—

ズームレンズ・回転台一体型

WV-CS580	AC100 V	—	—	—
----------	---------	---	---	---

システムカメラ[赤外LED搭載型]

WV-CF314L	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 6台に供給
WV-CW324L	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 6台に供給

※ヒーターユニット使用時 WV-PS16は使えません。

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいた際に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。