

カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

■CCTV24 Vアダプター (WV-7390)とテレビカメラとの延長距離

断面積 (mm ²)	抵抗値 (Ω/km)	芯
0.5	38.6	60 m
0.75	25.8	90 m
0.9	21.7	110 m
1.25	15.6	150 m
2.0	9.6	250 m
3.5	5.5	450 m

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



■定格

入力	AC100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC12 V、1.3 A
消費電力	20 W(40VA)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]46 mm [高さ]33 mm [奥行き]98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず) コード長：約5000 mm、電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格
24,500円(税抜)



ワイパー・デフロスターは
制御できません。

●AC24 V用カメラに最大4.2 Aの電流を供給。

■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ一斉：ON/ OFF
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	[幅]210 mm [高さ]95 mm [奥行き]161 mm (ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■各カメラの電源および適合ユニット・アダプター

カメラ品番	電源	カメラ駆動ユニット	ACアダプター	CCTV24 Vアダプター
		WV-PS108A WV-PS178 WV-PS174 WV-PS17	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
テルックカメラ				
WV-CP08V	VP多重	◎	—	—
WV-CF30/WV-CP30V	VP多重	◎	—	—
WV-CF30/WV-CF32	VP多重	◎	—	—
WV-CP65/WV-CP65V	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
テルックカメラ[赤外LED搭載型]				
WV-CF31L	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CW32L	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
システムカメラ				
WV-CF344	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 35台に供給
WV-CP304	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 35台に供給
WV-CP630	AC100 V	—	—	—
WV-CP634	AC24 V DC12 V	—	◎	◎
屋外用カメラ				
WV-CW125	VP多重	◎	—	—
WV-CW185	VP多重	△WV-PS108Aは不可。	—	—
WV-CW634F	AC24 V DC12 V	—	◎※	◎ 6台に供給(ヒーター使用時)
WV-CW590A	AC100 V	—	—	—
WV-CW590	AC100 V	—	—	—
ズームレンズ・回転台一体型				
WV-CS580	AC100 V	—	—	—
システムカメラ[赤外LED搭載型]				
WV-CF314L	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 22台に供給
WV-CW324L	AC24 V DC12 V	—	◎	◎ 15台に供給

※ヒーターユニット使用時 WV-PS16は使えません。