

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



■定格

入力	AC100 V 0.4 A 50 Hz/60 Hz
出力	DC12 V、1.3 A
消費電力	20 W(40VA)
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	[幅]46 mm [高さ]33 mm [奥行き]98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず) コード長: 約5000 mm、電源コード: 約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格
24,500円(税抜)



ワイパー・デフロスターは
制御できません。

●AC24 V用カメラに
最大4.2 Aの電流を供給。

■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング: AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源: ON/ OFF、テレビカメラ一斉: ON/ OFF
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	[幅]210 mm [高さ]95 mm [奥行き]161 mm(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル: アルミヘアラインアルマイト処理 カバー: SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面: SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■ i-PRO EXTREMEシリーズ 各カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

カメラ品番	電 源				カメラ品番	電 源				
	PoE 対応	PoE Plus 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)		PoE 対応	PoE Plus 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)	AC 100 V
WV-S1131	●		●		WV-S6130	●		●		
WV-S1112	●		●		WV-S6110	●		●		
WV-S1111	●		●		WV-S4150	●		●		
WV-S1111D	●		●		WV-S4550L	●		●		
WV-S1130V	●				WV-S1531LTNJ	●		●		
WV-S1130VRJ	●				WV-S1531LNSJ	●		●		
WV-S1110V	●				WV-S1531LNJ	●		●		
WV-S1110VRJ	●				WV-S1511LNJ	●		●		
WV-S2131L	●		●		WV-S1511LDN	●		●		
WV-S2130	●				WV-S1510	●				
WV-S2130RJ	●				WV-S2531LTN	●		●		
WV-S2111L	●		●		WV-S2531LN	●		●		
WV-S2111LD	●		●		WV-S2511LN	●		●		
WV-S2110J	●				WV-X6531NS		●		●	
WV-S2110RJ	●				WV-X6531NJ		●		●	
WV-S6131	●		●		WV-X6511NJ		●		●	
WV-S6111	●		●		WV-S6530NS		●		●	
					WV-S6530NJ		●		●	