

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



■定格

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	20 W(40VA)
出力	DC12 V、1.3 A
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	(幅)46 mm × (高さ)33 mm × (奥行き)98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず)
コード長	約5000 mm、電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格
24,500円(税抜)



ワイパー・デフロスターは
制御できません。

●AC24 V用カメラに
最大4.2 Aの電流を供給。

■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ音：ON/ OFF
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	(幅)210 mm × (高さ)95 mm × (奥行き)161 mm(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザートーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■ 各カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

カメラ品番	電 源			
	PoE 対応	PoE Plus 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)
WV-S1131	●		●	
WV-S1112	●		●	
WV-S1111	●		●	
WV-S1130V	●			
WV-S1130VRJ	●			
WV-S1110V	●			
WV-S1110VRJ	●			
WV-S2131L	●		●	
WV-S2130	●			
WV-S2130RJ	●			
WV-S2111L	●		●	
WV-S2110J	●			
WV-S2110RJ	●			
WV-S1531LTNJ	●		●	
WV-S1531LNJ	●		●	
WV-S1511LNJ	●		●	
WV-S1510	●			
WV-S2531LTN	●		●	
WV-S2531LN	●		●	
WV-S2511LN	●		●	