

DC12 V用 ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格
8,000円(税抜)



■定格

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	20 W (40VA)
出力	DC12 V、1.3 A
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	(幅)46 mm × (高さ)33 mm × (奥行き)98 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず)
コード長	約5000 mm、電源コード：約800 mm
質量	約200 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格
24,500円(税抜)



ワイパー・デフロスターは
制御できません。

●AC24 V用カメラに
最大4.2 Aの電流を供給。

■定格

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大115 W
電源出力	AC24 V 4.2 A 50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラ音：ON/ OFF
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	(幅)210 mm × (高さ)95 mm × (奥行き)161 mm(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアラインアルマイト処理 カバー：SPCC レザードーン塗装 マンセル10GY4.5/1.5 背面：SPCC 亜鉛メッキクロメート処理

■ 各カメラ・ユニットの電源および適合アダプター早見表

カメラ品番	電 源				カメラ品番	電 源				
	PoE 対応	PoE Plus 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)		PoE 対応	PoE Plus 対応	WV-PS16 (DC12 V)	WV-7390 (AC24 V)	AC 100 V
WV-SPN631	●		●		WV-SPW631LJ	●		●		
WV-SPN611	●		●		WV-SPW611LJ	●		●		
WV-SPN531A	●		●		WV-SPW611SJ	●		●		
WV-SPN311A	●		●		WV-SPW611J	●		●		
WV-SPN310AV	●				WV-SPW311AL	●		●		
WV-SP105A	●		●		WV-SPW310	●				
WV-SP102	●		●		WV-SFV781L	●		●		
WV-SFN631L	●		●		WV-SFV631LT	●		●		
WV-SFN611L	●		●		WV-SFV631L	●		●		
WV-SFN531	●		●		WV-SFV611L	●		●		
WV-SFN311A	●		●		WV-SFV531	●		●		
WV-SFN310AJ	●				WV-SFV311A	●		●		
WV-SFN130	●				WV-SFV130	●				
WV-SFN110	●				WV-SFV110	●				
WV-SF138 限	●				WV-SW158 限	●				
WV-SF135 限	●				WV-SW155	●				
WV-SF132	●				WV-SUD638					●
WV-SC588A	●		●		WV-SUD638-H					●
WV-SC387A	●		●		WV-SUD638-T					●
WV-SC385	●		●		WV-SW598ASJ		●		●	
WV-SFN480	●		●		WV-SW598AJ		●		●	
WV-SF438	●		●		WV-SW397NJ		●		●	
WV-SMR10	●		●		WV-SW397BJ		●		●	
WV-SFV481	●		●		WV-SW395ASJ		●		●	
WV-SW458	●		●		WV-SW395AJ		●		●	
WV-SPV781LJ	●		●		WV-SW395J		●		●	
WV-SPW631LTJ	●		●		WJ-GXE500	●		●		
WV-SPW631LSJ	●		●		WJ-GXE100	●		●		

●
または
指定 PoE
給電装置※

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させて
いただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。